

# K+S Chile S.A.

Costanera Sur Río Mapocho 2730, of. 601, Las Condes, Santiago, Chile  
Teléfono: (+562) 2469 6200 • Fax: (+562) 2469 6295  
www.ks-chile.com  
Una empresa del Grupo K+S



## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO

### SAL INDUSTRIAL NOC - 012 - P

#### 1.- Análisis Químico (base seca)

Determinación	Unidad	Especificación	
Cloruro de Sodio (c/ NaCl)	(%)	99,0	Mínimo
Humedad	(%)	0,07	Máximo
Insolubles (en agua)	(%)	0,10	Máximo
Sulfato (c/ Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	(%)	0,80	Máximo
Calcio (c/ Ca <sup>2+</sup> )	(%)	0,30	Máximo
Magnesio (c/Mg <sup>2+</sup> )	(%)	0,10	Máximo
Nitrato (c/KNO <sub>3</sub> )	(mg/Kg)	70	Máximo
Nitrito (c/ NO <sub>2</sub> )	(mg/Kg)	1	Máximo
Mercurio (c/Hg)	(mg/Kg)	0,1	Máximo
Arsénico (c/As)	(mg/Kg)	0,5	Máximo
Cadmio (c/Cd)	(mg/Kg)	0,5	Máximo
Cobre (c/Cu)	(mg/Kg)	2	Máximo
Plomo (c/Pb)	(mg/Kg)	2	Máximo

#### 2.- Análisis Granulométrico

Tamiz US (#)	Especificación (%)	
3/8"	0-5	Retenido
4	17-22	Retenido
8	20-30	Retenido
16	20-30	Retenido
16	40	Pasando Máx

Versión: 001

Vigente hasta el 31-12-2020

**Copia No Controlada**

Especificaciones Técnicas revisadas y aprobadas por Technical Center of K+S Chile S.A.

Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad conforme con ISO 9001:2015